

AQUALABO



AQUA-UV

**CANAL VENTURI
INOX 316L**

**POUR POSE EN CONDUITE
CIRCULAIRE**

Le Venturi qui se glisse dans les endroits les plus exigus

Entièrement en inox 316L, la forme en U de l'Aqua-UV® Aqualyse en fait un Canal jaugeur en «U» s'insérant aisément dans des conduites de tous diamètres pour une installation très économique et rapide.

L'Aqua-UV a spécialement été étudié pour répondre aux problématiques d'installation dans des regards de faibles dimensions, et d'insertion dans des conduites cylindriques. Une simple chambre existante ou l'extrémité d'une canalisation suffisent à l'installation.

Pente amont acceptable jusqu'à 1%. L'acier inoxydable améliore la fluidité et limite les dépôts sur les parois. Le charriage des sédiments est optimum et le développement d'algues minimum. La rigidité de ce matériau le rend plus facile à poser qu'un canal en polyester diminuant ainsi les coûts d'installation.





APPLICATIONS

- Réseaux d'assainissement
- Réseaux pluviaux
- Rejets industriels ou collectifs

	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 400	Ø 500	Ø 600
DÉBIT NOMINAL (m³/h)	100	152	306	491	864	1440
DÉBIT MINIMUM RECOMMANDE (m³/h)	3	3	4	4	5	6
DÉBIT MAXIMUM RECOMMANDE (m³/h)	67	119	180	383	649	1185
LONGUEUR HORS TOUT (Hors potence)	300	300	360	480	600	720
HAUTEUR HORS TOUT (Hors potence)	240	300	360	480	600	720
LONGUEUR D'APPROCHE MINIMUM NÉCESSAIRE	2000	2500	3000	4000	5000	6000

Matière : acier inoxydable 316 L.
Autres modèles : nous consulter.
Toutes les cotes en mm.

AVANTAGES



- Génie civil très réduit
- Excellente précision
- Encombrement très réduit

L'AQUA-UV EST IDÉALEMENT ADAPTÉ POUR DES INSTALLATIONS DANS LES REGARDS STANDARDS